






DS-2CD2025FWD-I	
<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	1/2.8" progressive scan CMOS
最低照度	カラー0.005 lux @F1.2, AGC ON (IR時: 0 lux)
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
レンズ	2.8mm 水平画角:108°, 4mm 水平画角:86.4° 6mm 水平画角:52°, 8mm 水平画角:40° 12mm 水平画角:25°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト切替	IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
画像圧縮方式	メインストリームH.265/H.264 サブストリームH.265/H.264/MJPEG
H.265+	対応
ビットレート	32kbps ~ 16Mbps
最大解像度	1920 x 1080
フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
イメージ設定	rotate mode, Brightness, contrast, saturation, sharpness
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC card(128G) local storage, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	動体検知、タンパリングアラーム、ネットワーク切断、IPアドレス衝突、不正ログイン、HDDエラー、HDDフル
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
セキュリティ	ウォーター・マーク、ワンキーリセット、プライバシーマスク、IPアドレスフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、映像反転、パスワードプロテクション
対応規格	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
<b>全般</b>	
対応温度/湿度	-30°C ~ 60°C / 湿度95%以下(結露なきこと)
入力電圧	12 VDC ± 25%, PoE(802.3af, class 3)
消費電力	最大6.5W
防水防塵性	IP67
IR照射距離	最大30m
寸法	70 x 155.03 mm
質量	410g






### 株式会社セキュリティデザイン

〒107-0062  
 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山  
 TEL 03-5468-7071 FAX 03-5468-7079  
 大阪営業所 06-4790-8010  
 福岡営業所 092-400-7147  
 名古屋営業所 052-222-7222  
 札幌営業所 011-206-1697  
 仙台営業所 022-398-9562  
 広島営業所 082-545-0360



カメラ	
イメージセンサー	1/2.5" progressive scan CMOS
最低照度	カラー0.01 lux @F1.2, AGC ON (IR時: 0 lux)
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
レンズ	2.8mm 水平画角: 102°, 4mm 水平画角: 79° 6mm 水平画角: 50°, 8mm 水平画角: 40° 12mm 水平画角: 23°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト切替	IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
画像圧縮方式	メインストリームH.265/H.264 サブストリームH.265/H.264/MJPEG
H.265+	対応
ビットレート	32kbps ~ 16Mbps
最大解像度	3840 x 2160
フレームレート	50Hz: 20fps (3840 × 2160), 25fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (3840 × 2160), 30fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
イメージ設定	rotate mode, Brightness, contrast, saturation, sharpness
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC card(128G) local storage, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	動体検知、タンパリングアラーム、ネットワーク切断、IPアドレス衝突、不正ログイン、HDDエラー、HDDフル
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
セキュリティ	ウォーター・マーク、ワンキーリセット、プライバシーマスク、IPアドレスフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、映像反転、パスワードプロテクト
対応規格	ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
全般	
対応温度/湿度	-30°C ~ 60°C / 湿度95%以下 (結露なきこと)
入力電圧	12 VDC ± 25%, PoE(802.3af, class 3)
消費電力	最大7.5W
防水防塵性	IP67
IR照射距離	最大30m
寸法	70 x 155.03 mm
質量	410g



### 株式会社セキュリティデザイン

〒107-0062  
東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山3F  
TEL 03-5468-7071 FAX 03-5468-7079  
大阪営業所 06-6387-8808  
福岡営業所 092-400-7147  
名古屋営業所 052-222-7222