

### DS-7608NI-K2/8P



ビデオ/音声 入力	IPビデオ入力	8 ch
	音声入力	1 ch
	音声入力インターフェイス	RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
	ビットレート	出力:最大160Mbps 入力:最大80Mbps
ビデオ/音声出力	HDMI/VGA 出力	<b>HDMI:</b> 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz <b>VGA:</b> 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz 1024 × 768/60Hz
	レコーディング解像度	6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	音声出力	1 ch RCA (Linear, 1kΩ)
	ビデオ再生解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	画像圧縮方式	H.265/H.264/H.264+
	同時再生/ライブビュー	8 ch (4K表示上限2ch / 1080p表示上限8ch)
HDDドライバー	インターフェイス	2 SATA インターフェイス
	容量	各HDD 最大 6TB まで
インターフェイス	ネットワーク インターフェイス	RJ45 10M/100M/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface Ethernet : 1, 10/100 Mbps PoE Ethernet : 8
	USB インターフェイス	Front panel: 1 × USB 2.0,Rear panel: 1 × USB 3.0
	アラーム 入出力	入力:4,出力:1
	PoE出力	≤ 120 W(IEEE 802.3 af/at 対応)
全般	入力電圧	100 ~ 240VAC
	消費電力	≤15W (PoE、HDDを含めず)
	対応温度	-10°C ~ +55°C
	対応湿度	10% ~ 90%
	寸法	385 × 315 × 52mm (W x D x H)
	重量	≤3Kg (HDDなしの場合)

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052  
東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山3F  
TEL 03-5468-7071 FAX 03-5468-7079