

### DS-7716NI-K4/16P



|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
|              |                    |   |
| ビデオ/音声<br>入力 | IPビデオ入力            | 16ch  |
|              | 音声入力               | 1 ch  |
|              | 音声入力インターフェイス       | RCA (Linear, 1 kΩ)  |
|              | 2way オーディオ         | 1 ch  |
|              | ビットレート             | 出力/入力: 160Mbps  |
| ビデオ/オーディオ出力  | VGA 出力             | 1 ch, 解像度: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz  |
|              | HDMI 出力            | 1ch, 解像度: 4K(3840 × 2160)/30Hz, 2K(2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080 P /60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
|              | デコーディング形式          | H.265/H.264+/H.264/MPEG4  |
|              | レコーディング解像度         | 8MP/6MP/5MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF   |
|              | 音声出力               | 1 ch, RCA (Linear, 1kΩ)   |
|              | 同時再生               | 16ch  |
| HDDドライバー     | SATA               | 4 SATA インターフェイス   |
|              | 容量                 | 各HDD 最大 6TB まで (HDD別途)  |
| インターフェイス     | ネットワーク<br>インターフェイス | RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet : 1,<br>RJ45 10/100 Mbps PoE ポート: 16<br>(PoEポート: IEEE802.3af/at, 合計出力200W以下)                         |
|              | USB インターフェイス       | USB 2.0 Interface : 2 USB 3.0 Interface : 1   |
|              | シリアルインターフェイス       | RS-485: 1, RS-232: 1, keyboard: 1 (オプション)   |
|              | アラーム入出力            | 入力16, 出力 4  |
| 全般           | 入力電圧               | 100 ~ 240VAC  |
|              | 消費電力               | 20W以下 (HDD、PoEを含まず)   |
|              | 対応温度               | -10°C ~ +55°C   |
|              | 対応湿度               | 10% ~ 90%   |
|              | シャーシ               | 19インチ ラックマウント (1.5U)  |
|              | 寸法 (W×D×H)         | 445 × 390 × 70mm  |
|              | 質量                 | ≤5Kg (HDDなしの場合)   |