



(128CH)



(256CH)

	DS-96128NI-I16/H	DS-96256NI-I16/H
ビデオ入力数	128-ch	256-ch
音声入力数	1- ch	
音声入力インターフェース	RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	
VGA 出力	1-ch, resolution: 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
HDMI 出力	2-ch, resolution: 4K(4096*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 2K(2560*1440)/60Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz	
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
LCDモニター	7インチLCDモニター搭載 (通常モデルはオプション品です。)	
同時再生数	20ch@1080p	
ネットワーク	下り帯域:768Mbps, 上り帯域:512Mbps	下り帯域:768Mbps, 上り帯域:768Mbps
双方向音声	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	
音声出力	1-ch RCA(2Vp-p, 1kΩ)	
RAID タイプ	RAID0, RAID1. RAID5, RAID6, RAID10	
アラーム入/出力数	16/4	16/8
HDDインターフェイス	x16 SATA インターフェイス, 1 eSATA インターフェイス、	
対応HDD	上限8TB HDD	
ネットワークインターフェイス	x4 RJ45 10M/100M/1000 Mbps self adaptive Ethernet Interface	
USB インターフェイス	Front Panel: 2 x USB 2.0; Rear Panel: 2 x USB 3.0	
シリアルインターフェイス	x1 RS-485, keyboard	
電圧	100-240VAC、50-60 Hz	
消費電力(HDDなし)	≤ 140 W	
対応温度	0 °C ~+50 °C	
対応湿度	10% ~ 90% (結露なきこと)	
ケース	19-inch rack-mounted 3U chassis	
寸法	442 x 494 x 146 mm (W x D x H)	
重量	≤ 16.0 kg (HDDを除く)	