



株式会社セキュリティデザイン

〒107-0062
 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山
 TEL 03-5468-7071 FAX 03-5468-7079
 大阪営業所 06-4790-8010
 福岡営業所 092-400-7147
 名古屋営業所 052-222-7222
 札幌営業所 011-206-1697
 仙台営業所 022-398-9562
 広島営業所 082-545-0360

DS-2DF8236IX-AEL	
カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" プログレシブ スキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.002 lux@(F1.5, AGC ON) 白黒: 0.0002 lux@(F1.5, AGC ON), 0 lux (IR照射時)
ホワイトバランス	自動/手動/ATW/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ対応
AGC	自動/手動
BLC, WDR	対応
シャッタータイム	1 - 1/30,000秒
デナイト切替	IRカットフィルター
デジタルズーム	16倍
フォーカスモード	自動 / セミオート / 手動
レンズ	5.7-205.2mm 36倍光学ズーム
最低撮影距離	10-1,500 mm
画角	水平画角: 59.8°- 2.0°(ワイド端からテレ端) 垂直画角: 33.6°- 1.1°(ワイド端からテレ端)
パン範囲, パンスピード	360°エンドレス, マニュアルスピード 0.1° - 210°/秒, プリセットスピード 280°/秒
チルト範囲, チルトスピード	-20°- 90°, マニュアルスピード 0.1° - 150°/秒, プリセットスピード 200°/秒
プリセット数, パトロール	300プリセット, 8パトロール (各パトロール最大32プリセット)
入出力	
アラーム入出力	入力: 7, 出力: 2
音声入出力	入力: 1 (applicable microphone, plug-in power type), 2 to 2.4 V[p-p], 1 KΩ ± 10%, 出力: 1 (line level, impedance: 600 Ω)
CVBS	対応
ネットワーク	
最大解像度	1920 x 1080
メインストリーム	50Hz::25fps/50fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 30fps/60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
画像圧縮規格	メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC 最大256GB対応,NAS(NPS,SMB/CIFS), ANR
基本	
電源、消費電力	24VAC 最大60 W, Hi-PoE 最大50 W
使用環境	温度: -40°C - 70°C 湿度90%若しくはそれ以下
防水・保護基準	IP67, IK10, TVS 6,000V 避雷保護, サージ保護及び過電圧保護
RS-485 プロトコル	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
IR照射距離	最大200m
寸法	Φ266.6 x 410 mm
質量	8kg