



<輸入元>

株式会社セキュリティデザイン

モデル	DS-2DY9236IX-A
イメージセンサー	1/1.9"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	1920×1080
最低照度	カラー:0.002Lux ((F1.5, AGC ON) IR点灯時:0Lux
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ATW/屋内/屋外/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ
AGC	オート/マニュアル
逆光補正	WDR (120dB)、BLC、HLC
シャッタータイム	1/1-1/30,000s
デイナイト切替	ICR
デジタルズーム	16倍
フォーカスモード	自動/セミオート/手動
レンズ	5.6-207mm, 36倍光学ズーム
画角 (水平)	59.8°-2.0°(Wide-Tele)
パン/チルト範囲	パン: 360° endless, チルト: +40°~ -90°
パン/チルトスピード	パン: 0.1°-100°/s, チルト: 0.1°~ -40°/s
プリセット数, パトロール	300プリセット, 8パトロール、各パトロール最大32プリセット
パークアクション, パワーオフメモリー	対応
イーサネット	10Base-T / 100Base-TX, RJ45コネクター
IR距離 IR照射角度 スマートIR	200m ズーム比率に合わせ自動調整 対応
画像圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG
音声圧縮	711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
SVC	対応
規格	ONVIF, PSIA, CGI, Genetec
ネットワークストレージ	内蔵メモリーカードスロット最大256GB (Micro SD/SDHC/SDXC) NAS (NPS、SMB、CIFS) ANIR
アラーム入出力	7アラーム入力、2アラーム出力、
クライアント	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
音声入出力	1/1
CVBS出力	1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
RS485	Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
同時ライブビュー	最大20アクセス
ユーザー/ホストレベル	最大32ユーザー; 3レベル; アドミニストレーター、オペレーター&ユーザー
電源、消費電力	AC24V、最大110W
使用環境	温度: -40℃ - 70℃ 湿度90%若しくはそれ以下
防水・保護基準	IP66 TVS 6,000V 避雷保護、サージ保護及び過電圧保護
材質	アルミ合金ADC12
寸法(mm)	460 x 390 x 491
重量	約13kg