

DS-7300HQHI-SH



		DS-7304HQHI-SH	DS-7308HQHI-SH	DS-7316HQHI-SH
ビデオ/ 音声 入力	ビデオ圧縮	H.264		
	アナログ、HD-TVIビデオ入力	4ch	8ch	16ch
	ビデオ入力インターフェイス	BNC(1.0 Vp-p, 75Ω)		
	対応カメラ	720p25, 720p30,720p50,720P60,1080p25,1080p30,CVBS		
	音声圧縮	G.711u		
	音声入力	4ch、RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)		
	2way オーディオ	1 ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)		
ビデオ/ オーディオ 出力	HDMI / VGA 出力	1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz		
	コンポジット映像信号出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	フレームレート	Main stream: 1/16 fps ~ リアルタイムフレームレート		
		Sub-stream: 1/16 fps ~ リアルタイムフレームレート		
	エンコーディング解像度	Main stream: 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF		
		Sub-stream: WD1(non-real-time) / 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA		
	ビデオビットレート	32 Kbps – 10 Mbps		
	音声ビットレート	64 Kbps		
	音声出力	2-ch, RCA (Linear, 1KΩ, for VGA output and CVBS output respectively)		
	デュアルストリーム	サポート		
	ストリームタイプ	ビデオ、ビデオと音声		
	ビデオ再生解像度	1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF		
同時再生	4ch	8ch	16ch	
ネット ワーク 管理	リモート接続	128		
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
HDD ドライ バー	インターフェイスタイプ	4 SATA interfaces for 4 HDDs; 1 eSATA interface		
	容量	各HDD 最大 4TB まで		
インター フェイス	ネットワークインターフェイス	1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface		
	USB インターフェイス	USB 2.0 Interface : 3		
	シリアルインターフェイス	RS-232, RS-485, Keyboard		
	アラームI/O	INPUT 16, OUTPUT 4		
全般	入力電圧	100 ~ 240VAC, 47 ~ 63HZ		
	消費電力(HDDなしの場合)	≤ 30W	≤ 40W	≤ 55W
	対応温度	-10°C ~ +55°C		
	対応湿度	10% ~90%		
	シャーシ	19-inch ラックマウント 1.5Uシャーシ		
	寸法(W x D x H)	445 × 390 × 70mm		
	重量(HDDなしの場合)	≤ 5Kg		