

DS-9632NI-I8
DS-9664NI-I8



		DS-9632NI-I8	DS-9664NI-I8
入力	映像入力	32 ch	64 ch
	2way オーディオ	1 ch RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)	
	帯域	最大320Mbps	
出力	VGA 出力	1 ch 解像度: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI2/VGA2:1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	HDMI 出力	1 ch 解像度: :4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	レコーディング解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	オーディオ出力	2-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)	
	ビデオ再生解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	同時再生	16 ch	
HDD	インターフェイスタイプ	8 SATA インターフェイス	
	容量	各HDD 最大 6TB まで (HDD別途用意)	
	e-SATA I/F	1 eSATA インターフェイス	
インターフェイス	ネットワーク	RJ45 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet Interface : 2	
	USB インターフェイス	USB 2.0 Interface : 2 USB 3.0 Interface : 1	
	シリアルI/F	RS-485 interface : 1, RS-232 interface : 1, RS-485 Keyboard interface : 1	
	アラーム入出力	入力: 16ch, 出力: 4ch	
一般	入力電圧	100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz	
	消費電力	≤ 30W	
	対応温度	-10°C ~ +55°C	
	対応湿度	10% ~ 90%	
	シャーシ	19インチラックマウント 2U	
	寸法	445 × 470 × 90mm (W x D x H)	
重量	≤ 10Kg (HDD除く)		