



	DS-96128NI-F16	DS-96256NI-F16
ビデオ入力数	128-ch	256-ch
音声入力数	1- ch	
音声入力インターフェイス	RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	
VGA 出力	1-ch, resolution: 1920 × 1080P/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
HDMI 出力	2-ch, resolution: 1920 × 1080P/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
録画解像度	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
同時再生数	8ch@1080p	
ネットワーク	下り帯域:400Mbps, 上り帯 域:400Mbps, リモート接続:256	下り帯域:640, 400Mbps(RAID時), 上 り帯域:400Mbps, リモート接続:256
双方向音声	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	
音声出力	1-ch RCA(2Vp-p, 1kΩ)	
ディスクアレイ	RAID0, RAID1, RAID5, RAID10	
アレイ数	16	
アラーム入/出力数	16/8	
HDDインターフェイス	x16 SATA インターフェイス miniSAS インターフェイス(オプション)	
対応HDD	上限6TB HDD	
ネットワークインターフェイス	x4 RJ45 10M/100M/1000 Mbps self adaptive Ethernet Interface	
USB インターフェイス	Front Panel: 2 x USB 2.0; Rear Panel: 2 x USB 3.0	
シリアルインターフェイス	RS-232C, RS-485 (reserved), keyboard	
電圧	100-240VAC、50-60 Hz	
消費電力(HDDなしの場合)	≤ 100 W	
対応温度	-10 °C ~+55 °C	
対応湿度	10% ~ 90% (結露なきこと)	
ケース	19-inch rack-mounted 3U chassis	
寸法	442 × 494 × 146 mm (W × D × H)	
重量	≤ 15.5 kg (HDDを除く)	