



DS-2CD4012F-A	
<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	1/3" progressive scan CMOS
最低照度	カラー: 0.01 lux@F1.2, AGC on 白黒: 0.001 lux@F1.2, AGC on
シャッタースピード	1s ~ 1/100,000s
スローシャッター	有り
レンズマウント	C/CSマウント
デイ/ナイト切替	自動IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR
フォーカス	オートバックフォーカス
オートアイリス	DC drive
画像圧縮方式	H.264+ / H.264 / MPEG4 / MJPEG
トリプル・ストリーム	有り
ビットレート	32kbps ~ 16Mbps
最大解像度	1280 x 1024
フレームレート	50Hz: 25fps (1280 x 1024), 25fps (1280 x 960), 50fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps (1280 x 1024), 30fps (1280 x 960), 60fps (1280 x 720)
画像解析等	BLC: 対応、HLC: 対応、スマートデフォグ: 対応、EIS: 対応、ROI: 4エリア設定可
イメージ設定	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast, sharpness adjustable through client software or web browser
<b>ネットワーク</b>	
ストレージ	ネットワーク: NAS、オンボード: Micro SD/SDHC/SDXCスロット対応
アラームトリガー	モーションデテクション、タンパーアラーム、侵入検知、動体検知、IPアドレスコンフリクト、ネットワーク切断等
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional)
セキュリティ	ユーザー認証、ウォーターマーク、IP アドレスフィルター、不正アクセス、フリッカーレス、ハートビート監視、ビデオマスク機能
対応規格	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
通信インターフェイス	1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet port, 1 RS-485 interfac, 1 RS-232 interface
<b>全般</b>	
対応温度/湿度	-30°C ~ 60°C / 湿度95%以下 (結露なきこと)
入力電圧	24V AC, ±10% / 12V DC, ±10%, PoE (Power Over Ethernet)
消費電力	最大 6W (IR時: 最大9W)
寸法	69.8 x 58 x 145 mm
重量	830g



### 株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052  
東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル  
TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023  
大阪オフィス 06-6387-8808  
福岡オフィス 092-400-7147